

## SKZ102C Переносной измеритель цвета



### Спецификация


Модель	СКЗ102-32
Режим отображения	CIELAB, CIELCH, CIEXYZ, CIELUV, HunterLAB, sRGB
Формула цветового различия	$\Delta E^*ab$ , $\Delta E_{CMC}$ , $\Delta E_{ISO}$ , $\Delta E_{CIE94}$ , $\Delta E_{FCM II}$ , $\Delta E_{Luv}$ , $\Delta E_{hunter}$ , $\Delta E_{sRGB}$
Желтизна и белизна	Белизна Ганчи, яркость ISO, желтизна YI
Состояние освещения	Рекомендация CIE: 8/d 45/0 Дополнительно
Источник света	Светодиод синего возбуждения
Датчик	Фотодиодная матрица
Калибр измерения	ф4мм/ф8мм/ф16мм Альтернатива
Условия измерения	Наблюдатель: CIE 10° Стандартный наблюдатель Источник света: AC D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) Содержит световой путь: SCI SCE
Диапазон измерений	Л: от 0 до 100
Повторная точность	$\Delta E < 0,03$ (взять среднее отклонение после 30 измерений доски)
Разница в таблицах	$\Delta E < 0,2$
Интервал измерения	0,5 сек.
Средняя функция измерения	Средняя частота измерения: 1-32 раза
Функция имитации цвета	да
Вместимость склада	Данные типового образца: 100 с данными тестового образца: 200 Данные белизны/желтизны: 200
Языковые шаблоны	английский/упрощенный китайский/традиционный китайский
Программное обеспечение для контроля качества	Программное обеспечение «Система анализа цвета»
Время зарядки аккумулятора	8 часов
Батарея	Литий-ионный аккумулятор, 5000 измерений
Срок службы лампы	5 лет более 1,6 млн измерений
Экран монитора	TFT True Color 2,8 дюйма @ (16: 9) Соотношение разрешения: 400 × 240
Интерфейс внешнего	USB2.0 (USB-B)- обмен данными с программным обеспечением «Система анализа цвета» RS-232 (115200 бит/с)- подключен к микропринтеру
Диапазон рабочих температур	0°C-40°C (32°F-104°F)

Диапазон температур хранения	-20 °C-50 °C (-4 °F-122 °F)
Диапазон влажности	Относительная влажность менее 85%, без конденсации
Масса	700г
Размер	199*68*90мм
Размер внешней упаковки	400*240*340мм
Стандартные аксессуары	Стандартная белая доска/стандартный черный корпус/литий-ионный аккумулятор 3000 мАч/адаптер переменного тока/USB-линия передачи данных/CD «ПО для анализа цвета» /руководство пользователя/гарантийный талон
дополнительные аксессуары	Измеритель муки/Измеритель жидкости/Микропринтер

## Фотографии для справки:



### Аксессуар Для жидкости за дополнительную плату



### Аксессуар для порошка за дополнительную плату



Аксессуар принтера за дополнительную плату

